

HP LaserJet 6P/6MP



Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite –

mit professionellen Dokumenten

- Ausdrücke mit einer Auflösung von echten 600 x 600 dpi und Resolution Enhancement technology (REt)
- Erstklassige Grafiken mit 128 Graustufen für fotorealistische Bilder
- Zwei Papierzuführungen mit einer Gesamtkapazität von 350 Blatt gehören zur Standardausstattung
- Hohe Medienflexibilität: bedruckt eine Vielzahl von Papierarten und -formaten

Leistungsfähigkeit für hohe Produktivität

- Eine Druckgeschwindigkeit von 8 Seiten pro Minute und der Intel® RISC-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 24 MHz sorgen für optimale Leistung beim anspruchsvollen Einsatz als Arbeitsplatz- oder Netzwerkdrucker
- Standardmäßig 2 MB Arbeitsspeicher (3 MB beim HP LaserJet 6MP) mit HP Memory Enhancement technology (MEt)
- Effiziente Grafikverarbeitung durch HP PCL6
- Schneller, kabelloser Druck über die IrDA-konforme Infrarot-Schnittstelle mit 4 Mbps

Kompatibel und erweiterbar – wächst mit Ihren Anforderungen

- Adobe™ PostScript™ Level 2 (SIMM) optional (beim HP LaserJet 6MP im Lieferumfang enthalten)
- Zwei schnelle ECP IEEE 1284-konforme parallele Schnittstellen und eine Apple LocalTalk-Schnittstelle mit automatischer Sprachumschaltung; über optionalen HP JetDirect EX Plus PrintServer Netzwerkintegration und Nutzung durch mehrere Anwender
- Standard-SIMM-Steckplätze für Speichererweiterung, optionale Druckersprachen oder individualisierte SIMM-Lösungen

HP LaserJet 6P/6MP. Starker Ausdruck. Starker Eindruck.

www.1a-gebrauchte-drucker.de

Technische Daten des HP LaserJet 6P/6MP

Druckgeschwindigkeit	8 Seiten pro Minute, 24 MHz Intel 80960JF RISC-Prozessor. Keine Aufwärmzeit durch Instant-On-Technologie des Fixierers. Erste Seite nach nur 19 Sekunden.
Auflösung	Laserdruck mit 600 x 600 dpi, mit HP Resolution Enhancement technology (RET) und HP Micro-Toner, 128 Graustufen
Schriften	HP LaserJet 6P (HP PCL 6): 45 eingebaute skalierbare Schriften; weitere 65 Schriften auf Diskette für Windows. HP LaserJet 6MP (Adobe PostScript Level 2): 35 eingebaute skalierbare Schriften; weitere 75 Schriften auf Diskette für Windows. Die Software HP FontSmart ermöglicht die Ansteuerung und Verwaltung der Schriften.
Speicher	HP LaserJet 6P: Standardmäßig 2 MB RAM, drei freie SIMM-Steckplätze mit je 72 Pins, erweiterbar auf max. 50 MB. Memory Enhancement technology (MEt). HP LaserJet 6MP: Standardmäßig 3 MB RAM, zwei freie SIMM-Steckplätze mit je 72 Pins, erweiterbar auf max. 35 MB. Adobe Memory Booster™ technology (AMbt)
Druckersprachen	HP LaserJet 6P: HP PCL 6 mit MEt (voll kompatibel zu bisherigen HP LaserJets). HP LaserJet 6MP: Adobe PostScript Level 2 mit AMbt und HP PCL 6 mit MEt. Automatische Sprachumschaltung zwischen HP PCL 6 und Adobe PostScript.
Schnittstellen	Zwei schnelle, bidirektionale, ECP IEEE 1284-konforme Parallelschnittstellen; eine schnelle (4 Mbit pro Sekunde), IrDA-konforme Infrarot-Schnittstelle für kabellosen Druck; LocalTalk-Schnittstelle†. Alle Schnittstellen sind gleichzeitig aktiv und schalten automatisch zu der Schnittstelle um, die gerade Daten empfängt. Netzwerk-Einbindung mit dem optionalen HP JetDirectEX Plus PrintServer.
Papiergrößen	DIN A4 210 x 297 mm, US-Letter 216 x 279 mm, US-Legal 216 x 356 mm, US-Executive 184 x 267 mm, B5 176 x 250 mm, C5 229 x 162 mm, DL 220 x 110 mm, Monarch 98 x 190 mm, Com 10 105 x 241 mm. Andere Papiergrößen (nur in der Mehrweckzuführung): zwischen 76 x 128 mm (Minimum) und 216 x 356 mm (Maximum). Alle Ränder: 4,3 mm.
Papier und Papiergewicht	60 bis 105 g/m ² in der 250-Blatt-Papierzuführung, 60 bis 157 g/m ² in der Mehrweckzuführung (100 Blatt). Papierarten: Normalpapier, Recycling-Papier, Umschläge, Transparentfolien, Karten, Postkarten und Etiketten
Papierhandhabung	Eine 250-Blatt-Papierzuführung plus eine Mehrweckzuführung für 100 Blatt oder bis zu 10 Briefumschläge (mit geradem Papierweg). Ein Ausgabefach für die seitenrichtige Ausgabe (Kapazität 100 Blatt) und ein Ausgabefach für die seitenverkehrte Ausgabe (Kapazität 100 Blatt).
Bedienfeld	Oberes Symbol-Bedienfeld: die Tasten GO und JOB CANCEL sowie 3 weitere Statusanzeigen. Vorderes Bedienfeld: 3 Statusanzeigen.
Toner	HP Micro-Toner für feinere Linien und tiefes Schwarz. Kapazität: 4000 Seiten bei 5% Abdeckung
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 12.000 Seiten
Spannung	220/240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	8 W im Bereitschaftsmodus (entspricht Energy Star); 175 W beim Druck
Abmessungen	Tiefe: 445 mm (Papierzuführungen geschlossen); 890 mm (Mehrweckzuführung und hinteres Ausgabefach vollständig geöffnet); Breite: 400 mm; Höhe: 200 mm
Gewicht	11,1 kg
Produkt-bescheinigungen	UL gelistet; cUL gelistet; NON-NYCE bescheinigt; entspricht IEC 825-1/EN 60825-1 Klasse 1 (Laser/LED) und IEC950/EN 60950; FCC Klasse B; CISPR-22 Klasse B; CDRH bescheinigtes Laser-Produkt der Klasse 1 (sicher für Büro- und EDV-Anwendungen); entspricht EPA Energy Star
Betriebs- und Umgebungsbedingungen	Geräuschentwicklung nach ISO 9296. Druck: 54 dB(A) (für Bediener), 48 dB(A) (für Nebenstehende); Stromsparmodus: < 21dB(A) (für Bediener). Betriebstemperatur: 15 bis 32° C (59 to 89° F) Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80%
Gewährleistung	1 Jahr

† Für den LocalTalk-Anschluß wird ein optionales Adobe PostScript SIMM-Modul von HP benötigt.

Bestellinformation:

Nummer	Beschreibung
Standardgerät	
C3980A	HP LaserJet 6P
C3982A	HP LaserJet 6MP
Verbrauchsmaterial und Zubehör	
C3903A	HP Tonerkassette
92296U	HP Transparentfolien für Schwarzweißdruck
C3130A	1 MB SIMM-Speichermodul
C3131A	2 MB SIMM-Speichermodul
C3132A	4 MB SIMM-Speichermodul
C3133A	8 MB SIMM-Speichermodul
C3146A	16 MB SIMM-Speichermodul
B1387A	1 MB HP Flash-SIMM-Modul
B1388A	2 MB HP Flash-SIMM-Modul
B1389A	4 MB HP Flash-SIMM-Modul
R98-1001-000CN	250-Blatt-Papierzuführung (Ersatz)
C3987A	Adobe PostScript Level-2 als SIMM-Modul (enthält zusätzlich 1 MB Arbeitsspeicher)
J2591A	HP JetDirectEX Plus PrintServer, Ethernet (10Base-2), 1 Parallelschnittstelle
J2590A	HP JetDirectEX Plus3 PrintServer, Ethernet (100VG), 3 Parallelschnittstellen
J2593A	HP JetDirectEX Plus3 PrintServer, Ethernet (10Base-2), 3 Parallelschnittstellen
J2594A	HP JetDirectEX Plus3 PrintServer, Token Ring, 3 Parallelschnittstellen
C2950A	Paralleles Schnittstellenkabel: IEEE 1284-konform, großer Steckverbinder (Typ B) für PC-Standardschnittstelle, 2 m
C2951A	Paralleles Schnittstellenkabel: IEEE 1284-konform, großer Steckverbinder (Typ B) für PC-Standardschnittstelle, 3m
C2946A	Paralleles Schnittstellenkabel: IEEE 1284-konform, kleiner Steckverbinder (Typ C) für PC-Standardschnittstelle, 3m
C2947A	Paralleles Schnittstellenkabel: IEEE 1284-konform, kleiner Steckverbinder (Typ C) für PC-Standardschnittstelle, 10m



Der HP LaserJet 6P/6MP und das Verbrauchsmaterial wurden von HP speziell aufeinander abgestimmt, um eine optimale Druckqualität zu erzielen.



Grundsätzlich steht Ihnen Ihr HP-Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Literaturanforderungen und Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:

Telefon 01 80/5 32 62 22

Telefax 01 80/5 31 61 22

Österreich:

Telefon 1/25000-536

Schweiz:

Telefon 1 55 15 05

Kundenunterstützung in der Gewährleistungszeit:

Tel. 0180 52 58 143

HP Online Informationsdienste:

Internet: <http://www.hewlett-packard.de>

HP Fax-Abwurf-Service: 07031 147505

CompuServe: GO CIS HP HAND oder

HP PER oder

HP SYS

Windows ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft Corp. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Änderungen vorbehalten.

Das Energy Star Emblem ist keine EPA-Bestätigung eines Produkts oder eines Service.

© Hewlett-Packard Company
Printed in the Netherlands

5965-3334 GE