HP LaserJet P2014 Druckerserie

Der hochwertige HP LaserJet P2014 Drucker liefert professionelle Schwarz-Weiß-Dokumente in hoher Geschwindigkeit und bietet optimale Kompatibilität – und das alles zu einem günstigen Preis.

HP LaserJet P2014 Drucker

Der Drucker eignet sich ideal für kleine Arbeitsteams und Einzelbenutzer in Unternehmen jeder Größe, die einen kompakten Monochromdrucker mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, professioneller Druckqualität sowie hoher Leistung und Zuverlässigkeit suchen.

Hohe Leistung zu einem günstigen Preis.
Bewährte HP Zuverlässigkeit und Druckqualität verbunden mit der Leistung, die Sie benötigen – und das alles zu einem günstigen Preis. Der kompakte HP LaserJet P2014 Drucker ist für zuverlässigen Einsatz mit einem 264 MHz Prozessor und 32 MB Speicher ausgerüstet. Mit der 250-Blatt-Papierzuführung können auch sehr umfangreiche Bürodokumente jeder Art problemlos gedruckt werden. Zudem können Sie die Papierzuführungskapazität mit dem optionalen 250-Blatt-Fach erweitern[1]. Die 50-Blatt-Mehrzweckzuführung unterstützt unterschiedlichste Medien.

Schneller Ausdruck von Dokumenten in professioneller Qualität.
Beeindruckende Ausdrucke mit echten 1200 dpi bei der höchsten Druckgeschwindigkeit. Drucken Sie schnell und zuverlässig Dokumente in professioneller Qualität mit gestochen scharfem Text und klaren Bildern. Erhöhen Sie die Produktivität mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 23 S./Min. Dank Instant-on-Technologie wird die erste Seite in weniger als 8,5 Sekunden ausgegeben – sogar aus dem Stromsparmodus heraus. Die zuverlässige All-in-One HP LaserJet Druckkassette ist benutzerfreundlich, optimiert die Druckqualität und bietet ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dieser kompakte LaserJet Drucker passt in jede Büroumgebung.
Der extrem zuverlässige HP LaserJet P2014 Drucker eignet sich ideal für den Betrieb unter Windows Vista und unterstützt zahlreiche weitere Betriebssysteme. So können Sie Ihr Betriebssystem ändern oder aktualisieren, ohne den Drucker austauschen zu müssen. Die Verbindung mit einem Standard-PC oder -Server kann über USB oder den Parallelanschluss erfolgen. Netzwerkeinbindung ist über einen optionalen externen HP Jetdirect PrintServer möglich. Und mit dem Platz sparenden Design passt das Gerät in jeden Arbeitsbereich.

[1] Das optionale Papierfach ist mit kontrastierenden Seitenblenden in dunklerem Grau ausgestattet.

www.1a-gebrauchte-drucker.de

Technische Daten

Drucktechnologie	Laser
Druckgeschwindigkeit	DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 23 S./Min. Erstes Auslagern schwarzweiß: < 8,5 Sek. (Instant-on-Technologie ohne Aufwärmzeit)
Prozessor	264 MHz, Pensilica
Speicher	32 MB, Nicht erweiterbar
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Druckqualität	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Druckersprachen	HP PCL 5e, Host-basiert
Wirtschaftliches Drucken	Econo-Modus (Einsparung von Toner), Rückkehr in den Energiesparbetrieb nach Ausführung des Druckauftrags dank Instant-on-Technologie (Einsparung von Strom), Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt (Einsparung von Papier)
Schriftarten/Fonts	Intellifont 26
Druckvolumen	Bis zu 10000 Seiten pro Monat
Ränder des Druckbereichs	oben: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, unten: 4 mm
Druckmedienverarbeitung	**Zufuhr / Kapazität / Gewicht / Abmessungen** Fach 1: Blatt: 50; 60 bis 163 g/m² (gerader Papierpfad für Spezial-Druckmedien); A4, A5, A6, B5, B6, Briefumschläge (C5, DL), 76 x 127 bis 216 x 356 mm Fach 2: Blatt: 250; 60 bis 120 g/m²; A4, A5, B5, 147 x 211 bis 216 x 356 mm Fach 3 (Optional): Blatt: 250; 60 bis 120 g/m²; A4, A5, B5, 147 x 211 bis 216 x 356 mm **Ausgabe:** Blatt:Bis zu 150. Briefumschläge:Bis zu 10. Transparentfolien:Bis zu 75; 150-Blatt-Ausgabefach **Duplex-Druck:** Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)
Druckmedientypen	Papier (weißes Papier, leichtes Papier, schweres Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, schwere Druckmedien
Schnittstellen und Konnektivität	Hi-Speed USB (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), IEEE 1284-B-kompatible Parallelschnittstelle, Optional: HP Jetdirect EN1700 IPv4/IPv6 Printserver, HP Jetdirect EN3700 Fast Ethernet Printserver, HP Jetdirect EW2400 802.11g Wireless Printserver
Betriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 98 SE; Windows® 2000; Windows® Me (nur Druckertreiber); Windows® XP Home; Windows® XP Professional; Windows® Server 2003; Mac OS X 10.2.8; Mac OS X 10.3.9; Mac OS X 10.4.3 Optional: Windows® 98 SE, 2000, Me, NT 4.0, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista™ x32, Windows Vista™ x64; Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 und höher; UNIX; Linux; HP OpenVMS; OS/2, Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC® Systeme), Aktuelle Treiber und Software verfügbar unter http://www.hp.com/
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Optional: Über optionalen externen HP Jetdirect Printserver: Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Windows Vista™ x32; Windows Vista™ x64, Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS 10.2.8, 10.3.9, 10.4.3; Linux RED HAT Linux 6.x und höher; SUSE Linux 6.x und höher; UNIX HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC® Systeme); MPE-iX
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows® 98: Pentium®, 166 MHz, 64 MB RAM; Windows® 2000, XP Home, XP Professional; 333 MHz Prozessor, 64 MB RAM; Windows® Server 2003: 550 MHz Prozessor, 128 MB RAM; 200 MB verfügbarer Festplattenspeicher (alle Systeme), Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4, 10.5 und höher; mindestens 128 MB RAM (256 MB empfohlen), 150 MB verfügbarer Festplattenspeicher
Software	HP Druckersoftware auf CD-ROM: Installations-/Deinstallationsprogramm, Treiber (HP PCL 5e, Host-basiert), Simulation des Bedienfelds, Hilfe, Dokumentation
Bedienfeld	6 LEDs (Papierstau, niedriger Tonerstand, kein Papier, Warnung, Bereit, Start), 2 Tasten (Start, Abbrechen)
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Verbrauch: 410 Watt maximal (aktiv, beim Drucken), 7 Watt maximal (bereit, Schlafmodus), 0,1 Watt maximal (ausgeschaltet)
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: 350 x 362 x 256 mm Gepackt: 430 x 330 x 480 mm
Gewicht	Ohne Verpackung: 10,3 kg Mit Verpackung: 13,2 kg
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -20 bis 60 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd 6,4 b(A) (aktiv, beim Drucken), nicht hörbar (bereit). Schalldruckpegel: LpAm 50 dB(A) (aktiv, beim Drucken), nicht hörbar (bereit)
Produktprüfzeichen	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1, 21 CFR K. 1/Unterk. J (Laser-/LED-Gerät der Klasse 1) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit CE-Zeichen (Europa). Weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder
Garantie	Ein Jahr, Rückgabe an einen autorisierten HP Fachhändler

Bestellinformationen

CB450A	HP LaserJet P2014 Drucker, HP LaserJet Druckkassette (Q7553A), Kurzanleitung, CD (enthält Gerätesoftware und Benutzerhandbuch), Netzkabel
Zubehör	
Q5931A	HP 250-Blatt-Papierzuführung
Zubehör	
Q7553A	HP LaserJet Q7553A Druckkassette schwarz mit HP Smart Drucktechnologie 3.000 Standardseiten nach ISO/IEC 19752
Q7553X	HP LaserJet Q7553X Druckkassette schwarz mit HP Smart Drucktechnologie 7.000 Standardseiten nach ISO/IEC 19752
Konnektivität	
J7942G	Externer HP Jetdirect EN3700 Printserver (USB, 10/100TX)
J7951G	Externer HP Jetdirect EW2400 802.11g Wireless und Fast Ethernet Printserver
J7988G	Externer HP Jetdirect EN1700 Printserver
C6518A	HP USB-Kabel, 2 m
Service & Support	

H2634A/E HP Care Pack, Rücksendung an HP, 3 Jahre
H5465A/E HP Care Pack, Austausch am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
H5473A/E HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
H2639PA/PE HP Care Pack, Anschlussgarantie, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 1 Jahr
U8047PA/PE HP Care Pack, Anschlussgarantie, Rückgabe an HP, 1 Jahr
H3110A/E HP Care Pack, Installation und Netzwerkkonfiguration

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter http://www.hp.com

http://www.hp.com/de

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 06/07 4AA1-2596DEE

www.1a-gebrauchte-drucker.de