

# Spezifikationen FS-1030D



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

## PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig in Farbe erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

## Schriften und Barcodes

Die geräteinternen Fonts sind aus verschiedenen Emulationen anwählbar. Somit ist auch die Einbindung älterer Systeme problemlos möglich. 45 integrierte PRESCRIBE Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

## API für individuelle Lösungen

Das Application Programming Interface (API) ist eine leistungsstarke Schnittstelle zur Programmierung individueller Drucklösungen – z. B. für das Formular- und Dokumentenmanagement. Überdies gibt es API-Anwendungen, die 100 % kompatibel mit den Systemen SAP\* und UNIX sind und so auch die Einbindung gängiger Output-Management-Systeme erlauben.

## KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

## KM Net for Clients

KM Net for Clients ist ein Display zur Kontrolle und Steuerung aller wichtigen Druckoperationen direkt vom PC-Arbeitsplatz. In diesem Sinne bietet der KM Net for Clients eine bequeme Diagnose und Konfiguration von Druckereinstellungen, Funktionen und die Anzeige von Fehlermeldungen über LPT und Netzwerkverbindung (TCP/IP).



## Garantie

2 Jahre auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt. \*\*

**KYO LIFE**



KYOlife – die Garantieverlängerung auf bis zu 3 Jahre vor OT für Drucker und Optionen.\*\*

## Systemmerkmale

### Technologie

KYOCERA ECOSYS, Laser

### Druckgeschwindigkeit

Bis zu 22 Seiten A4 pro Minute

### Auflösung

1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi), mit KIR 2 intern bis 2400 dpi

### Druckvolumen

Durchschnittlich bis zu 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 15.000 Seiten A4 pro Monat\*\*

### Druckmaterialien

60–105 g/m<sup>2</sup> Normal- und Recycling-Papier  
60–163 g/m<sup>2</sup> Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere

### Aufwärmzeit

Ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)

### 1. Seite nach

Ca. 10 Sekunden

### Abmessungen (H x B x T)

235 mm x 378 mm x 375 mm

### Gewicht

Ca. 10,5 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

### Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

### Stromverbrauch

370 W im Betrieb  
8,4 W im Stand-by  
4,3 W im Sleep-Modus

### Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

### Geräuschmission (nach RAL UZ 85)

64 dB(A) L<sub>WA</sub> im Betrieb  
48,2 dB(A) L<sub>WA</sub> im Stand-by

## Papierverarbeitung

### Papierzufuhr

Max. 50-Blatt-Universalzufuhr; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Max. 250-Blatt-Papierkassette; 60–105 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)  
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt A4

### Duplex-Einheit

Doppelseitiger Druck; 60–105 g/m<sup>2</sup>; A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

### Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down  
(im Duplexbetrieb max. 200 Blatt)

## Schnittstellen

### Standard-Schnittstellen

USB 2.0,  
highspeed bidirektional parallel  
(IEEE 1284 kompatibel)  
Steckplatz für optionalen internen Printserver  
Steckplatz für optionale CompactFlash\*-Card

## Controller

### CPU

PowerPC 405/266 MHz

### Speicher

32 MB RAM, optional auf bis zu 288 MB RAM erweiterbar

### Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

### Emulationen

PCL6, PostScript\* 3 (KPD 3), Diablo 630\*, IBM  
Proprinter X24E\*, Epson LQ-850\*, Lineprinter\*,  
automatische Emulationsumschaltung

### Betriebssysteme

alle gängigen Windows-Betriebssysteme,  
Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher,  
UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

### Schriften /Barcodes

80 Outline-Fonts (PCL, KPDL), 1 Bitmap-Font  
45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung  
(z. B. EAN8/EAN13/EAN128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

## Verbrauchsmaterial

### Toner-Kit TK-120

Toner Schwarz für 7.200 Seiten gemäß ISO/IEC 19752

## Optionen

### Papierkassette PF-17

Max. 250 Blatt; 60–105 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

### Unterschrank CB-100

Holzschrank (einschl. Rollen) mit geformter Tür,  
Höhe ca. 60 cm

### RAM-Erweiterung

MD-32: 32 MB; MD-64: 64 MB;  
MD-128: 128 MB; MD-256: 256 MB

### CompactFlash\*-Card

CF-128: 128 MB

### Optionale Schnittstellen/Netzwerk

IB-11: Serielle Schnittstelle (RS-232C)

IB-21E: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX

SB-50: 10BaseFL (ST)

SB-60: TokenRing (UTP, STP), 9-pol. D-Sub-Stecker, RJ45

SB-70: Wireless LAN

SB-80: zweite parallele Schnittstelle

SB-110: 10BaseT (RJ 45)/100BaseTX (RJ-45)

SB-110FX: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX (RJ45)/100BaseFL (SC)

SB-140: 10Base2 (BNC)/10BaseT (RJ 45)/100Base TX (RJ45)

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 St. notwendig)

## Modellvarianten

### FS-1030D/KL3

FS-1030D inkl. Garantieverlängerung KYOlife 3 Jahre

### FS-1030DN

FS-1030D inkl. FastEthernet Interface IB-21E

### FS-1030DN/KL3

FS-1030D inkl. FastEthernet Interface IB-21E und Garantieverlängerung KYOlife 3 Jahre

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Ihr KYOCERA Business Partner:

\*\*gemäß der KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de)