FS-6970DN

S/W-DRUCKER FÜR DIN A3-FORMAT

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

DER KOMPAKTE A3-DRUCKER

Der FS-6970DN ist die ideale Lösung für Arbeitsgruppen, die unterschiedliche Ausgabegrößen bis hin zu A3 benötigen. Das schnelle, kompakte s/w-System bietet mit bis zu 6 Papierzuführungen alle Optionen für eine flexible Papierverarbeitung. Darüber hinaus beeindruckt er mit umfangreichen Sicherheitsfeatures sowie der langlebigen ECOSYS-Technologie für maximale Wirtschaftlichkeit.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 35 Seiten A4 und bis zu 17 Seiten A3 pro Minute
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- USB 2.0, parallele und Netzwerkschnittstelle
- 128 MB Seitenspeicher, maximal 1.152 MB, Festplatte optional
- Hohe Sicherheit dank SSL-Verschlüsselung
- 350 Blatt Papierkapazität, maximal 1.350 Blatt
- USB-Host für den direkten Druck ohne PC

Bis zu 6 Papierzuführungen für höchste Flexibilität und eine Papierkapazität von maximal 1.350 Blatt.

Doppelt produktiv und sparsam mit der standardmäßig integrierten Duplex-Einheit für automatisch beidseitigen Druck.



25 JAHRE KEINER DRUCKT GÜNSTIGER!* KYOCERA

25 JAHRE Wirtschaftlicher drucken und kopieren.

KYOCERA

FS-6970DN

S/W-DRUCKER FÜR DIN A3-FORMAT

ECOSYS steht für ECOnomy, ECOlogy und SYStemprinting. Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIe
Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer
Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center
Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB Host für USB-Flash-Speicher
Über den USB Host können PDF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

Anwendungsbasiertes Drucken
Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrucke aus MS Outlook immer beidseitig in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

Systemmerkmale

Technologie
KYOCERA ECOSYS, Laser-Drucker

Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35/17 Seiten pro Minute A4/A3

Auflösung
1.200 x 1.200 dpi

Druckvolumen
Durchschnittlich 20.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 150.000 Seiten A4 pro Monat.*

Aufwärmzeit
Ca. 15 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach
Ca. 9 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)
285 mm x 469 mm x 395 mm

Gewicht
Ca. 19,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Netzspannung
220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch
6,3 W im Sleep Modus
9,6 W im Stand-by
516 W im Betrieb

Geräuschemission (ISO 7779/ISO 9296)
26,1 dB(A) L_{pA} im Stand-by
49,0 dB(A) L_{pA} im Betrieb

Sicherheitsprüfungen
GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr
Universalzufuhr: max. 100 Blatt; 60–220 g/m²;
A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 297 x 450 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–120 g/m²;
A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger, benutzerdefiniert (140 x 148 mm bis 297 x 432 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.350 Blatt A4

Duplex-Einheit
Beidseitiger Druck: 60–120 g/m²; A3–A5

Papierablage
Max. 250 Blatt Face-down
Max. Ablagekapazität einschl. Optionen: 500 Blatt A4

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen
USB 2.0 (Hi-Speed), highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284 kompatibel), FastEthernet (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte, Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte, USB Host für USB-Flash-Speicher

Controller

CPU
PowerPC 440/600 MHz

Speicher
128 MB RAM, optional auf bis zu 1.152 MB RAM erweiterbar

Controller-Sprache
Prescribe IIe

Emulationen
PCL6/5c, PostScript 3 (KPDL 3), Diablo 630 IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 Lineprinter, PDF Direktdruck, automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme
Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes
93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript,
8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font
45 Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-450
Toner für 15.000 Seiten A4**
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 7.500 Seiten**)

Optionen

Papierkassette
PF-430: max. 250 Blatt; 60–120 g/m²; A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Ledger, benutzerdefiniert (140 x 210 mm bis 297 x 432 mm)
Bis zu 4 x PF-430 möglich

Papierablage
PT-430: max. 250 Blatt Face-up

RAM-Erweiterung
MDDR2-256: 256 MB; **MDDR2-512:** 512 MB;
MDDR2-1024: 1.024 MB

CompactFlash-Karte
CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.
PCL Barcode Flash Modul B/C: erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.
KYOmulticode B/C: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

Festplatte
HD-5A: 40 GB für einfaches Dokumentenmanagement

Optionale Schnittstellen
PS159: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11b/g)
PS1109: GigaBit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
PS129: Glasfaser-Einbaukarte 100BaseSX (SC)
PS1129: Glasfaser-Einbaukarte 1000BaseSX (SC))

Modellvarianten

FS-6970DN/KL3
FS-6970DN inkl. Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A4 auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYOLIFE KYOlife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.*

KYOLIFE plus KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

ENERGY STAR

DER BLAUE ENGEL – schützt das KLIMA

Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76 – Fax: +49(0)2159 918-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0)863 38-401 – Fax: +43(0)863 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)44 908 49 49 – Fax: +41(0)44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.
**Angaben gemäß ISO/IEC 19752

KYOCERA

8010106970/Stand 03/2010 – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier