FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4

DIE KOMPAKTEN NETZWERK-SPEZIALISTEN FÜR MULTIFUNKTION IN FARBE.

Tempo und Zuverlässigkeit in Farbe und SW — eine unschlagbare Kombination. Beide Systeme überzeugen mit schneller erster Seite und hoher Geschwindigkeit. Moderne Sicherheitstechnologien schützen dabei sensible Daten vor unbefugtem Zugriff. Die integrierte Duplex-Funktion vereinfacht das Scannen bzw. Kopieren; beim Ausdruck spart sie Papier und schont damit Umwelt und Geldbörse.

- Geringste Druckkosten ihrer Klasse
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Schnelle erste Seite
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax[1)]-Funktion
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug
- Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- Kompaktes, benutzerfreundliches Design
- Leiser Druck am Arbeitsplatz

1) nur FS-C2126MFP+

Für komfortables Kopieren, Scannen und Faxen: Der Duplex-Dokumenteneinzug verarbeitet automatisch beidseitig bedruckte Vorlagen.

Für höchste Flexibilität bei kompakter Größe: Bis zu vier Papierzuführungen für unterschiedliche Papiere oder eine hohe Gesamtkapazität von bis zu 1.300 Blatt.

Abbildung zeigt FS-C2026MFP+

Wirtschaftlicher drucken und kopieren.

KYOCERA

FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4

ECOSYS steht für ECOnomy, ECOlogy und SYStemprinting. Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

KM NetViewer
Der KMnet Viewer ist das ideale Werkzeug für den Administrator zur Einrichtung und Überwachung der KYOCERA Drucker und MFP-Systeme im lokalen Netzwerk. Er erlaubt netzwerkbasierenden Zugriff auf Systemparameter, -einstellungen und -firmware sowie Druckerwarteschlangen.

Status-Monitor und Command Center
Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Ruhemodus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB-Host für USB-Flash-Speicher
Dokumente können über die USB-Host-Schnittstelle direkt vom USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt oder auf einen USB-Flash-Speicher gescannt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Systems. Ein PC ist nicht nötig.

Anwendungsbasiertes Drucken
Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrucke aus MS Outlook immer beidseitig im SW-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit:
Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW

Speicher: 768 MB RAM, optional auf bis zu 1.792 MB RAM erweiterbar

CPU: PowerPC 464 / 667 MHz

Druck-/Kopiervolumen: Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat.[1)]

Integriertes Kostenstellenmanagement
Bis zu 20 Kostenstellen

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T) 580 x 514 x 550 mm

Gewicht ca. 36,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Stromverbrauch
FS-C2026MFP+: 3 W (Ruhemodus),
79 W (Bereit), 466 W (Betrieb)
FS-C2126MFP+: 17 W (Ruhemodus),
79 W (Bereit), 477 W (Betrieb)

Geräuschemission (nach ISO 7779/9296)[2)]
FS-C2026MFP+: 28,6 dB(A) L_{pA} (Bereit)
47,8 dB(A) L_{pA} (SW-Betrieb), 48,3 dB(A) L_{pA} (Farbbetrieb)
FS-C2126MFP+: 28,4 dB(A) L_{pA} (Bereit)
48,4 dB(A) L_{pA} (SW-Betrieb), 48,5 dB(A) L_{pA} (Farbbetrieb)

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung
Max. 50 Originale: 50–120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²)
Formate: 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr
Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck; 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

Papierablage: Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 dpi Druckqualität

1. Seite nach: ca. 9 Sekunden (SW), ca. 10,5 Sekunden (Farbe)

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionalen internen Printserver und CompactFlash-Karte

Emulationen: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen: verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing, WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3 und „Vertraulicher Druck" (Speichererweiterung erforderlich)

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 10 Sekunden (SW), ca. 12 Sekunden (Farbe)

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Zoombereich: 25–400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 Scans pro Minute in SW (300 dpi), bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC (SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN, über USB-Schnittstelle: WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

Betriebssystem: Windows 2000[3)]/XP[3)]/Vista/7/Server 2003[3)]/Server 2008/Server 2008 R2,
MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

Vorlagenformat: Max. A4 / Legal

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Dateityp: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS

Faxfunktion (nur FS-C2126MFP+)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb: Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

Speicher: 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 22 Zielwahltasten, Adressbuch

Verbrauchsmaterial

TK-590K Toner schwarz für 7.000 Seiten[4)]
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten)[4)]

TK-590C, TK-590M, TK-590Y
Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten[4)]
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten)[4)]

Optionen

Papierkassetten
PF-520: max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

PF-530: max. 500 Blatt, 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere
Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich (untereinander kombinierbar)

Unterschrank CB-520: Holzschrank mit Rollen

Speichererweiterung
MDDR2-256: 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB, **MDDR2-1024:** 1.024 MB

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C: erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOmulticode B/C: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type" für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

ThinPrint Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Optionale Schnittstellen
PS159: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)
PS1109: GigaBit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
PS129: Glasfaser-Einbaukarte 100BaseFX (SC)
PS1129: Glasfaser-Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

Modellvarianten

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung KYOlife 3 Jahre erhältlich.

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie" auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.[1)]

KYOLIFE KYOlife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.[1)]

KYOLIFE plus KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.[1)]

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

ENERGY STAR

Abbildung mit Optionen

Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76 – Fax: +49(0)2159 918-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0)863 38-401 – Fax: +43(0)863 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)44 908 49 49 – Fax: +41(0)44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

1) Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.
2) Surface sound pressure level
3) Nicht für WSD (WIA) Scan
4) Gemäß ISO/IEC 19798

KYOCERA

8010302126/Stand 12/2011 – gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier