

FS-6020

DER TEAMFÄHIGE

A3-DRUCKER



▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

Der Renner unter den Duplexdruckern: Klein, flink und wendig zeigt sich das A3-Talent FS-6020. Seine nah am Druckwerk (optional) installierte Duplex-Einheit erledigt beidseitiges Drucken ohne Zeitverlust, sogar im A3-Format. Dank seiner Schnittstellen versteht er sich bestens mit allen gängigen Systemumgebungen und ist so äußerst teamfähig. Gleichzeitig macht er mit seiner leisen Arbeitsweise und seinen kompakten Maßen am Arbeitsplatz eine gute Figur. Dabei schafft er mühelos bis zu 20 Seiten A4 und 11 Seiten A3 pro Minute bei einer Druckqualität von 1200 dpi. Besonders eindrucksvoll: Die Druckkosten sind die geringsten seiner Klasse!

- ▶ Bis zu 20 Seiten A4 und 11 Seiten A3 pro Minute
- ▶ 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)
- ▶ 7 Emulationen inkl. PostScript 3
- ▶ Optional bis zu 6 Papierzuführungen
- ▶ 100% Duplexgeschwindigkeit
- ▶ Geringste Druckkosten seiner Klasse

Spezifikationen FS-6020



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

PRESCRIBE IIe

Mit der Kyocera Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig in Farbe erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

Schriften und Barcodes

Die geräteinternen Fonts sind aus verschiedenen Emulationen anwählbar. Somit ist auch die Einbindung älterer Systeme problemlos möglich. 45 integrierte PRESCRIBE-Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

Systemmerkmale

Technologie

Kyocera ECOSYS, Laser

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute
Bis zu 11 Seiten A3 pro Minute

Auflösung

1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi),
mit KIR 2 intern bis 2400 dpi

Druckvolumen

Durchschnittlich 5.500 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.
Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat**

Druckmaterialien

60–105 g/m² Normal- und Recycling-Papier
60–200 g/m² Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere

Aufwärmzeit

Ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

Ca. 10 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

310 mm x 467 mm x 410 mm

Gewicht

Ca. 18 kg (betriebsbereit)

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

422 W im Betrieb
126 W im Stand-by
9,4 W im Sleep-Modus

Geräuschemission (nach RAL UZ 85)

63 dB(A) L_{WA} im Betrieb
41,5 dB(A) L_{WA} im Stand-by

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Max. 100-Blatt-Universalzufuhr; 60–200 g/m²; A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm bis 297 x 450 mm)
Max. 250-Blatt-Papierkassette; 60–105 g/m²; A3, A4, A5, B4,

API für individuelle Lösungen

Das Application Programming Interface (API) ist eine leistungsstarke Schnittstelle zur Programmierung individueller Drucklösungen – z. B. für das Formular- und Dokumentenmanagement. Überdies gibt es API-Anwendungen, die 100 % kompatibel mit den Systemen SAP* und UNIX sind und so auch die Einbindung gängiger Output-Management-Systeme erlauben.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOLaser-Drucker und digitalen Kyocera Kopierer von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

CompactFlash* Card und Festplatte

Die CompactFlash* Card bietet reichlich Speicherplatz für Schriften, Logos, Formulare, Unterschriften sowie individuelle API- oder PRESCRIBE-Makros. Ein noch leistungsfähigeres Dokumentenmanagement bietet eine optionale Festplatte. Sie ermöglicht überdies die Verwaltung von Druckdaten mit Druckwiederholung, Prüfdruck mit Freigabe oder die Speicherung von Druckdaten, die später abgerufen werden können.

B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 297 x 432 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.350 Blatt A4

Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen

USB 2.0, highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284 kompatibel)
Steckplatz für optionalen internen Printserver
Steckplatz für optionale Festplatte
Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card

Controller

CPU

PowerPC 405/200 MHz

Speicher

16 MB RAM, optional auf bis zu 144 MB RAM erweiterbar

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

Emulationen

PCL6 inkl. PJI*, PostScript* 3 (KPDL 3), Diablo 630*, IBM Proprinter X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*, HP-GL* (KC-GL), automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme

alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher,
UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

136 PostScript* 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts für PCL/PRESCRIBE, 1 Bitmap-Font
45 Barcodes mit automatischer Prüfsummengenerierung (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-400

Toner Schwarz für 10.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

Optionen

Papierkassette PF-400

Max. 250 Blatt; 60–105 g/m²; A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 297 x 432 mm)
Bis zu 4 x PF-400 möglich

Duplex-Einheit DU-400

Doppelseitiger Druck; 60–105 g/m²; A3, A4, A5, B4, B5, Ledger,



Garantie

2 Jahre auf den FS-6020, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des FS-6020, vorausgesetzt, der Drucker wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.**

KYO LIFE **KYO LIFE plus**



KYOlife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen. KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.**

Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 297 x 432 mm)

Unterschrank CB-40

inkl. Rollen, Höhe ca. 50 cm

RAM-Erweiterung

MD-32: 32 MB; MD-64: 64 MB; MD-128: 128 MB

CompactFlash*-Card

CF-128: 128 MB

Optionale Schnittstellen/Netzwerk

IB-11: Serielle Schnittstelle (RS-232C)

IB-21E: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX

SB-50: 10BaseFL (ST)

SB-60: TokenRing (UTP, STP), 9-pol. D-Sub-Stecker, RJ45

SB-70: Wireless LAN

SB-80: zweite parallele Schnittstelle

SB-110: 10BaseT (RJ 45)/100BaseTX (RJ45)

SB-110FX: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX (RJ45)/100BaseFL (SC)

SB-140: 10Base2 (BNC)/10BaseT (RJ 45)/100Base TX (RJ45)

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 St. notwendig)

Modellvarianten

FS-6020/KL3

FS-6020 inkl. Garantieverlängerung KYOlife 3 Jahre

FS-6020N

FS-6020 inkl. FastEthernet Interface IB-21E

FS-6020N/KL3

FS-6020 inkl. FastEthernet Interface IB-21E und Garantieverlängerung KYOlife 3 Jahre

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

Ihr KYOCERA Business Partner:

**gemäß der KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de



KYOCERA MITA Deutschland GmbH – Mollsfeld 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800/867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59/9 18-106 – www.kyoceramita.de