

# FS-C5020N

DER NETZWERK-PERFORMER  
FÜR FARBE IN A4



▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

Der FS-C5020N von Kyocera ist am Arbeitsplatz und dank seiner standardmäßigen Netzwerkschnittstelle auch im Team der ideale Mitstreiter. Er findet mit seiner kompakten Größe selbst im kleinsten Büro einen Platz und überzeugt gleichermaßen mit Schnelligkeit wie mit exzellenter Farbqualität im Office-Umfeld, denn der sind mit der Multibit-Technologie keine Grenzen gesetzt. Auch bei der Aufbereitung von umfangreichen Datenmengen zeigt der flinke Farbmanager, was in ihm steckt. Er macht richtig Tempo und schafft perfekt seinen Job. Und das alles mit den geringsten Druckkosten seiner Klasse.

- ▶ Kompakter ECOSYS-Farbdrucker fürs Team
- ▶ Druckgeschwindigkeit 16 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w
- ▶ Controller mit 400-MHz-PowerPC und 128 MB Arbeitsspeicher
- ▶ Beste Farbqualität in 600-dpi-Multibit-Auflösung
- ▶ Standardmäßig mit USB 2.0, paralleler und Netzwerkschnittstelle
- ▶ Geringste Druckkosten seiner Klasse

 **KYOCERA**

# Spezifikationen FS-C5020N



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

## PRESCRIBE IIc

Mit der Kyocera Seitengestaltungs- und -Steuersprache PRESCRIBE IIc lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig in Farbe erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

## Schriften und Barcodes

Die geräteinternen Fonts sind aus verschiedenen Emulationen wählbar. Somit ist auch die Einbindung älterer Systeme problemlos möglich. 45 integrierte PRESCRIBE-Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

## Systemmerkmale

### Technologie

Kyocera ECOSYS Farb-LED-Drucker

### Druckgeschwindigkeit

Bis zu 16 Seiten A4 pro Minute in Farbe und s/w

### Auflösung

600 x 600 dpi

Multibit-Technologie für optimierte Farbdarstellung

### Druckvolumen

Durchschnittlich 15.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.

Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 85.000 Seiten A4 pro Monat\*\*

### Druckmaterialien

60–105 g/m<sup>2</sup> Normal- und Recycling-Papier

60–200 g/m<sup>2</sup> Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere

### Aufwärmzeit

Ca. 80 Sekunden (nach dem Einschalten)

### 1. Seite nach

Ca. 16 Sekunden

### Abmessungen (H x B x T)

385 mm x 345 mm x 470 mm

### Gewicht

Ca. 24 kg (betriebsbereit)

### Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

### Stromverbrauch

467 W im Betrieb

195 W im Stand-by

16 W im Sleep-Modus

### Geräuschemission (nach RAL UZ 85)

67 dB(A) L<sub>WA</sub> im Betrieb

48 dB(A) L<sub>WA</sub> im Stand-by

### Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

## Papierverarbeitung

### Papierzufuhr

Max. 100 Blatt Universalzufuhr; 60-200 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm bis 216 x 297 mm)

Max. 500 Blatt Papierkassette; 60-105 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt A4

## API für individuelle Lösungen

Das Application Programming Interface (API) ist eine leistungsstarke Schnittstelle zur Programmierung individueller Drucklösungen – z. B. für das Formular- und Dokumentenmanagement. Überdies gibt es API-Anwendungen, die 100 % kompatibel mit den Systemen SAP\* und UNIX sind und so auch die Einbindung gängiger Output-Management-Systeme erlauben.

## Der Kyocera NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen Kyocera-Kopierer von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

## CompactFlash\*-Card und Festplatte

Die CompactFlash\* Card bietet reichlich Speicherplatz für Schriften, Logos, Formulare, Unterschriften sowie individuelle API- oder PRESCRIBE-Makros. Ein noch leistungsfähigeres Dokumentenmanagement bietet die optionale 20 GB Festplatte. Sie ermöglicht überdies die Verwaltung von Druckdaten mit Druckwiederholung, Prüfdruck mit Freigabe oder die Speicherung von Druckdaten, die später abgerufen werden können

## Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down mit Sensor für Meldung „Ablage voll“  
Max. Ablagekapazität einschl. Optionen: 500 Blatt A4

## Schnittstellen

### Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), highspeed bidirektional parallel (IEEE 1284 kompatibel), FastEthernet (10/100BaseTX)  
Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte  
Steckplatz für optionale CompactFlash\*-Card

## Controller

### CPU

PowerPC 750 CXr/400 MHz

### Speicher

128 MB RAM, optional auf bis zu 1.024 MB RAM erweiterbar

### Controller-Sprache

PRESCRIBE IIc

### Emulationen

PCL5c, PCL6, PostScript\* 3 (KPD L 3), PDF Direct Printing, automatische Emulationsumstellung

### Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

### Schriften/Barcodes

136 PostScript\* 3 Fonts, 80 skalierbare Fonts für PCL/ PRESCRIBE inkl. internationalem Zeichensatz, 45 Barcodes (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

## Verbrauchsmaterial

### Toner-Kit TK-510K, TK-510C, TK-510M, TK-510Y

Toner Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für jeweils 8.000 Seiten A4 mit 5 % Tonerdeckung

## Optionen

### Kuvertzufuhr EF-60

Formate 70 x 148 mm bis 178 x 256 mm,

Stapelhöhe max. 40 mm

### Papierkassette PF-60

Max. 500 Blatt; 60-105 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

Bis zu 3 x PF-60 möglich

### Duplex-Einheit DU-301

Doppelseitiger Druck; 60-105 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)



## Garantie

2 Jahre vor Ort auf den FS-C5020N, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, der FS-C5020N wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.\*\*



KYOLife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen. KYOLife plus enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.\*\*

## Papierablage PT-300

Max. 250 Blatt Face-up  
(100 Blatt bei installierter DU-301)

## Unterschrank CB-60

inkl. Rollen, Höhe ca. 40 cm

## RAM-Erweiterung

MDDR-128: 128 MB; MDDR-256: 256 MB; MDDR-512: 512 MB

## CompactFlash\*-Card

CF-128: 128 MB

## Festplatte HD-4

20 GB für Formulare, Fonts, virtuelle Mailbox etc.

## Optionale Schnittstellen/Netzwerk

IB-11: Serielle Schnittstelle (RS-232C)

IB-21E: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX

SB-50: 10BaseFL (ST)

SB-60: TokenRing (UTP, STP), 9-pol. D-Sub-Stecker, RJ45

SB-70: Wireless LAN

SB-80: zweite parallele Schnittstelle

SB-110: 10BaseT (RJ 45)/100BaseTX (RJ45)

SB-110FX: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX (RJ45)/100BaseFL (SC)

SB-140: 10Base2 (BNC)/10BaseT (RJ 45)/100Base TX (RJ45)

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stk. notwendig)

## Modellvarianten

### FS-C5020N/KL3

FS-C5020N inkl. Garantieerweiterung KYOLife 3 Jahre

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

Ihr KYOCERA Business Partner:

\*\*gemäß der KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de)



KYOCERA MITA Deutschland GmbH – Mollsfeld 12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800/867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59/9 18-106 – [www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de)