HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Serie

Ausdrucke in Farbe – schnell und in höchster Qualität. Dank der verbesserten Farbtechnologie und dem neuen HP ColorSphere Toner liefern diese bedienerfreundlichen und zuverlässigen HP Color LaserJets eindrucksvolle Ergebnisse – Ausdruck für Ausdruck.

HP Color LaserJet 3000 Serie

HP Color LaserJet 3000 Serie

Die HP Color LaserJet 3000 Serie wurde für kleine Arbeitsgruppen mit bis zu 10 Anwendern in verwalteten IT-Umgebungen konzipiert, die einen schnellen und zuverlässigen Monolaserdrucker mit zusätzlicher Farbdruckfunktion benötigen.

Schneller und zuverlässiger Monolaserdruck mit der Möglichkeit, bei Bedarf farbig auszudrucken – dank zusätzlicher Farbdruckfunktion.

- Produktivitätssteigerung – Ausdrucke mit Geschwindigkeiten von bis zu 29 S./Min. in Schwarzweiß und bis zu 15 S./Min. in Farbe.
- Farbsteuerung – nutzen Sie die Möglichkeit, den Farbdruck zu verwalten und behalten Sie so Ihre Druckkosten unter Kontrolle. Die Steuerung des Farbzugriffs ermöglicht die Zugangsbeschränkung zum Farbdruck für bestimmte Anwender oder Anwendungen sowie, falls gewünscht, die komplette Unterbindung des Farbdrucks.
- Intelligentes Design und einfache Bedienung – das übersichtliche Bedienfeld ermöglicht einfaches und übersichtliches Navigieren.

HP Color LaserJet 3600 Serie

HP Color LaserJet 3600 Serie

Die HP Color LaserJet 3600 Serie eignet sich optimal für Einzelanwender und Arbeitsgruppen in nicht verwalteten Umgebungen sowie kleine Betriebe, die farbige Ausdrucke für die interne Erstellung von Marketingbroschüren benötigen, um ihre Geschäftstätigkeiten zu unterstützen und ihre Unternehmensergebnisse zu verbessern.

Einfaches und kostengünstiges Drucken in brillanten Farben – ideal für die interne Erstellung von Marketingunterlagen – so hinterlassen Sie garantiert bleibenden Eindruck.

- Brillante Ausdrucke mit glänzenden Farben und scharfen Kontrasten sowie natürliche, realistische Bilder und Fotos dank HP ImageREt 3600 und dem neuen HP ColorSphere Toner.
- Wenig Aufwand – installieren Sie die Druckertreiber mit wenigen Mausklicks und genießen Sie die Bedienerfreundlichkeit dieses Druckers, der über ein übersichtliches Bedienfeld und bewährtes Druckerdesign verfügt.
- Drucken mit einer Vielzahl praktischer Funktionen zu einem günstigen Anschaffungspreis – eindrucksvolle Druckgeschwindigkeiten (bis zu 17 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß) und eine schnelle Ausgabe der ersten Seite tragen zu einer Steigerung der Produktivität bei.

HP Color LaserJet 3800 Serie
HP Color LaserJet 3800DTN abgebildet

HP Color LaserJet 3800 Serie

Der HP Color LaserJet 3800 eignet sich ideal für verwaltete Arbeitsgruppen in Büros mittlerer Größe, die einen Drucker für die schnelle Erstellung von farbigen Ausdrucken in hoher Qualität für die tägliche Kommunikation und den Aufbau neuer Kundenbeziehungen benötigen.

Farbige Umsetzung kreativer Ideen und Erstellung von Marketingbroschüren, die einen professionellen Eindruck hinterlassen.

- Schnelle Ausdrucke zur Steigerung der Effizienz – dieser Drucker ermöglicht produktives Arbeiten mit einer zuverlässigen Leistung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 21 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß.
- Automatische Anpassungen zur Optimierung der Druckqualität und eine zeitlich gesteuerte Farbkalibrierung für langfristig gleichmäßige Ergebnisse – Ausdruck für Ausdruck.
- Erweitern Sie die Funktionen des Druckers zur Erhöhung der Leistung und für mehr Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Wireless über einen EIO-Steckplatz.
- Die Steuerung des Farbzugriffs ermöglicht die Beschränkung des Farbdrucks abhängig von den Anwendern oder Anwendungen.

invent

www.1a-gebrauchte-drucker.de

HP Instant-on-Technologie der Fixiereinheit

Mit einem Mausklick geben diese Drucker die erste Seite bereits nach wenigen Sekunden auch aus dem Kaltstart aus. Die HP Instant-on-Technologie der Fixiereinheit spart Zeit und Geld durch die erhebliche Reduzierung der Aufwärmzeit des Druckers, so dass es praktisch keine Wartezeit mehr gibt. Nach dem Drucken kehrt der Drucker schnell in den Energiesparmodus zurück, so dass Energie eingespart und der Geräuschpegel reduziert wird (im Gegensatz zu Laserdruckern ohne HP Instant-on-Technologie, die erst nach ca. 15-30 Minuten in den Bereitschaftsmodus zurückkehren).

Colour Access Control (Steuerung des Farbzugriffs)

Nutzen Sie die Möglichkeit, den Farbdruck zu verwalten und behalten Sie so Ihre Druckkosten unter Kontrolle. Die Steuerung des Farbzugriffs[1] bieten Ihnen einen guten Investitionsschutz, gleichzeitig ist der Farbdruck bei Bedarf jederzeit möglich. Sie können einfach festlegen, wer wann oder wie innerhalb der Arbeitsgruppe in Farbe ausdrucken darf. HP Web Jetadmin kann ebenfalls dazu verwendet werden, die Farbnutzung zu verfolgen und individuell angepasste Berichte mit einer Aufschlüsselung der Nutzung nach Anwendung, Anwender oder bestimmten Aufträgen zu erstellen.

HP Embedded Webserver

Der HP Embedded Webserver (EWS) ermöglicht es den IT-Verantwortlichen, einzelne Drucker zentral zu installieren, zu konfigurieren und zu überwachen – dies lässt sich einfach mit einem handelsüblichen Internetbrowser durchführen.

Die Vorteile des HP Smart Zubehörs

Die HP Smart Drucktechnologie[2], die Bestandteil des HP Druckzubehörs und der HP Drucker ist, ist zusammen mit dem neuen HP ColorSphere Toner für eine automatische Anpassung zur Optimierung der Druckqualität ausgelegt, um zuverlässige, gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen – Ausdruck für Ausdruck.

HP Resolution Enhancement technology

HP ImageREt umfasst eine Reihe innovativer Technologien, die von HP speziell entwickelt wurden, um professionelle Farbdokumente und Bilder in hoher Qualität zu ermöglichen. Dieses System basiert auf modernsten Farblasertechnologien, einschließlich HP ColorSphere Toner, Bildoptimierung, HP Smart Drucktechnologie und hochauflösender Darstellung. Mit zunehmender Entwicklung von HP ImageREt werden die wichtigsten Technologien optimiert, d.h. es ist eine bessere Systemausnutzung möglich und zusätzliche Funktionen können genutzt werden. Dies ermöglicht Millionen Farben, glatte Farbflächen und weiche Farbverläufe für eindrucksvolle Bilder und gestochen scharfe Texte. Es müssen keine Kompromisse bei der Qualität mehr eingegangen werden, da ungleichmäßige Textkanten durch spezielles Adaptive Halftoning geglättet werden und Farbtrapping-Technologien verhindern, dass sich weiße Kanten um den Text auf farbigem Hintergrund abzeichnen.

[1] Die Steuerung des Farbzugriffs ist bei der HP Color LaserJet 3000 und HP Color LaserJet 3800 Serie im Lieferumfang enthalten.
[2] Das HP Drucksystem gewährleistet Ergebnisse, die rundum überzeugen, und stellt, wenn Original HP Zubehör zum Einsatz kommt, alle intelligenten HP Druckfunktionen zur Verfügung.

Serie auf einen Blick

HP Color LaserJet 3000
Q7533A

- HP Color LaserJet Druckkassetten (cyan/ magenta/gelb – jeweils 3.500 Seiten pro Druckkassette, schwarz – 6.500 Seiten pro Druckkassette bei einem Deckungsgrad von 5%)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 29 S./Min. in Schwarzweiß und bis zu 15 S./Min. in Farbe
- HP ImageREt 2400
- 64 MB RAM, erweiterbar auf 512 MB
- Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle und ein EIO-Steckplatz
- Zuführung 1: 100-Blatt-Papierzuführung, Zuführung 2: 250-Blatt-Papierzuführung, optionale zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung
- Ein Jahr Herstellergarantie vor Ort (autorisierte HP Servicepartner)

HP Color LaserJet 3000N
Q7534A

Alle Funktionen des Modells CLJ 3000 sowie:

- 128 MB RAM, erweiterbar auf 512 MB
- HP Jetdirect Embedded Printserver

HP Color LaserJet 3000DN
Q7535A

Alle Funktionen des Modells CLJ 3000N sowie:

- 256 MB RAM, erweiterbar auf 512 MB
- Automatischer Duplexdruck im Lieferumfang enthalten

HP Color LaserJet 3000DTN
Q7536A

Alle Funktionen des Modells CLJ 3000DN sowie:

- Zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung

HP Color LaserJet 3600
Q5986A

- HP Color LaserJet Druckkassetten (cyan/magenta/gelb – jeweils 4.000 Seiten pro Druckkassette, schwarz – 6.000 Seiten pro Druckkassette bei einem Deckungsgrad von 5%)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 17 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß
- HP ImageREt 3600
- 64 MB RAM
- Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle
- Zuführung 1: 100-Blatt-Papierzuführung, Zuführung 2: 250-Blatt-Papierzuführung, optionale zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung
- Ein Jahr Herstellergarantie vor Ort (autorisierte HP Servicepartner)

www.1a-gebrauchte-drucker.de

Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen

	HP Color LaserJet 3000	HP Color LaserJet 3600	HP Color LaserJet 3800
Zielgruppe	Kleine Arbeitsgruppen in verwalteten IT-Umgebungen, die einen schnellen und zuverlässigen Schwarzweiß-Laserdrucker mit Farbdruckfunktionalität bei Bedarf suchen.	Die HP Color LaserJet 3600 Serie eignet sich optimal für Einzelanwender und Arbeitsgruppen in nicht verwalteten Umgebungen sowie kleine Betriebe, die farbige Ausdrucke für die interne Erstellung von Marketingbroschüren benötigen, um ihre Geschäftstätigkeiten zu unterstützen und ihre Unternehmensergebnisse zu verbessern.	Ideal für verwaltete Arbeitsgruppen in Büros mittlerer Größe, die einen schnellen Farbdrucker für die Erstellung von Dokumenten in höchster Qualität benötigen, um effektiver zu kommunizieren und Kundenbeziehungen aufzubauen.
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 29 S./Min. in Schwarzweiß Bis zu 15 S./Min. in Farbe	Bis zu 17 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß	Bis zu 21 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß
Resolution Enhancement	HP ImageREt 2400	HP ImageREt 3600	HP ImageREt 3600
Papiergewicht	Bis zu 200 g/m²	Bis zu 220 g/m²	Bis zu 220 g/m²
Größe der Arbeitsgruppe	Bis zu (ca.) 10 Anwender	Bis zu (ca.) 10 Anwender	Bis zu (ca.) 10 Anwender
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0, Ethernet[3], opt. Parallelschnittstelle	USB 2.0, Ethernet[3]	USB 2.0, Ethernet[3], opt. Parallelschnittstelle
Netzwerkeinbindung	Alle Funktionen verfügbar	Basisfunktionen	Alle Funktionen verfügbar
Festplattenunterstützung	Ja	Nein	Ja
Druckersprachen	PCL5, PCL6, PS3	Hostbasiert, JetReady 4.2	PCL5, PCL6, PS3
Speicher (Standard) (Maximum)	64 MB 512 MB	64 MB 128 MB	96 MB 544 MB
Prozessor	533-MHz-Prozessor	360-MHz-Prozessor	533-MHz-Prozessor

[3] Standard bei den Modellen N/DN/DTN

Einfache Installation, Bedienung und Wartung

Sowohl Drucker als auch die Druckkassetten sind vor allem für kleine Unternehmen ohne IT-Experten konzipiert. Die kompakten Druckkassetten können vom Anwender problemlos ausgetauscht werden, und da nur vier Verbrauchsmaterialien nachbestellt und ausgetauscht werden müssen, ist die Druckerwartung denkbar einfach. Der Zugang zu den Druckkassetten erfolgt problemlos über eine Klappe auf der Vorderseite des Geräts.

HP Color LaserJet 3600N
Q5987A

Alle Funktionen des Modells CLJ 3600 sowie:

- HP Jetdirect Embedded Printserver

HP Color LaserJet 3600DN
Q5988A

Alle Funktionen des Modells CLJ 3600N sowie:

- 128 MB RAM
- Automatischer Duplexdruck im Lieferumfang enthalten

HP Color LaserJet 3800
Q5981A

- HP Color LaserJet Druckkassetten (cyan/magenta/gelb – jeweils 6.000 Seiten pro Druckkassette, schwarz – 6.000 Seiten pro Druckkassette bei einem Deckungsgrad von 5%)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 21. S./Min. in Farbe und Schwarzweiß
- HP ImageREt 3600
- 96 MB, erweiterbar auf 544 MB
- Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle und ein EIO-Steckplatz
- Zuführung 1: 100-Blatt-Papierzuführung, Zuführung 2: 250-Blatt-Papierzuführung, optionale zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung

HP Color LaserJet 3800N
Q5982A

Alle Funktionen des Modells CLJ 3800 sowie:

- 160 MB RAM, erweiterbar auf 544 MB
- HP Jetdirect Embedded Printserver

HP Color LaserJet 3800DN
Q5983A

Alle Funktionen des Modells CLJ 3800N sowie:

- 288 MB RAM, erweiterbar auf 544 MB
- Automatischer Duplexdruck im Lieferumfang enthalten

HP Color LaserJet 3800DTN
Q5984A

Alle Funktionen des Modells CLJ 3800DN sowie:

- Zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung

www.1a-gebrauchte-drucker.de

Technische Daten

	HP Color LaserJet 3000 Serie:	HP Color LaserJet 3600 Serie:	HP Color LaserJet 3800 Serie:
Druckgeschwindigkeit Ausgabe der ersten Seite aus dem Warmstart und Energiesparmodus	Bis zu 29 S./Min. in Schwarzweiß/ bis zu 15 S./Min. in Farbe Schwarzweiß (DIN A4): weniger als 11 Sek. Farbe (DIN A4): weniger als 15 Sek.	Bis zu 17 S./Min. in Schwarzweiß und Farbe Schwarzweiß/Farbe (DIN A4): weniger als 14 Sek.	Bis zu 21 S./Min. in Schwarzweiß und Farbe Schwarzweiß/Farbe (DIN A4): weniger als 12,5 Sek.
	Die Druckgeschwindigkeit wird beeinflusst durch Medientypen, Papierformat, Komplexität des Druckauftrags, Host-Betriebssystem und Leistung sowie Anschluss und Kabel.		
Prozessor	533 MHz 20 KC MIPS Embedded	360 MHz Fujitsu FRV555 VLIW	533 MHz 20 KC MIPS Embedded
Speicher	Basismodell: 64 MB, N: 128 MB DN/DTN: 256 MB, erweiterbar auf 512 MB	Basismodell/N: 64 MB, DN: 128 MB Nicht erweiterbar durch den Anwender	Basismodell: 96 MB, N: 160 MB, DN/DTN: 288 MB, erweiterbar auf 544 MB
Druckverfahren	Inline-Farblaser		
Druckqualität	HP ImageREt 2400 mit bis zu 600 dpi	HP ImageREt 3600 mit bis zu 600 dpi	HP ImageREt 3600 mit bis zu 600 dpi
Druckersprachen	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP PostScript Emulation	HP JetReady 4.2 Page Description Language (hostbasiertes Drucken)	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation
Schriften	80 integrierte Schriften für PCL und PostScript Emulation, auf den Drucker abgestimmte Bildschirmschriften im TrueType Format mit der Software erhältlich		
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 60.000 Seiten	Bis zu 50.000 Seiten	Bis zu 65.000 Seiten
Druckränder/maximal bedruckbare Fläche	Oben: 5 mm, links: 5 mm, rechts: 5 mm, unten: 5 mm. Maximal bedruckbare Fläche: 207,4 x 347,5 mm		
Papierzuführung	**Kapazität**	**Gewicht**	**Format**
Zuführung 1	Papier: 100, Etiketten, Transparentfolien, Karton: 50, Briefumschläge: 10	**3000:** 60 bis 175 g/m² **3600/3800:** 60 bis 220 g/m²	DIN A4, DIN A5, DIN B5 (JIS), US-Executive (JIS), Briefumschläge (DL, DIN C5, DIN B5), 76 x 127 bis 216 x 356 mm
Zuführung 2	Papier: 250; Etiketten, Transparentfolien: 100	60 bis 120 g/m²	DIN A4, DIN A5, DIN B5 (JIS), 148 x 210 bis 216 x 356 mm
Zuführung 3 (optional)	Papier: 500; Etiketten, Transparentfolien: 100	60 bis 120 g/m²	DIN A4, DIN A5, DIN B5 (JIS), 148 x 210 bis 216 x 356 mm
Ausgabe	Blatt: bis zu 250 Blatt, 10 Briefumschläge, 50 Transparentfolien (**3000:** 60)		
Beidseitiger Druck: Basismodell/N	Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)	Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)	Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)
DN/DTN	Automatische Duplex-Einheit (Standard)	Automatische Duplex-Einheit (Standard)	Automatische Duplex-Einheit (Standard)
Druckmedien	**3000:** Papier (Normalpapier, Hochglanzpapier), Briefumschläge, Etiketten **3600/3800:** Papier (Normalpapier, Hochglanzpapier), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karton		
Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten Basismodell	Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), EIO-Steckplatz (3000/3800)		
Netzwerkmodelle	Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), EIO-Steckplatz (3000/3800), HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver		
Optional	Interne und externe HP Jetdirect (3000/3800) Printserver, HP 1284B Parallele EIO-Karte (3000/3800), HP Wireless Printserver, Bluetooth® Wireless Druckeradapter		
Kompatible Betriebssysteme	**3000/3800:** Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (nur Parallel- und Netzwerkverbindungen), 2000, XP, Server 2003; Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 **3600:** Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 Optional: Windows 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X		
Netzwerkbetriebssysteme	**3000/3800:** Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bit, Server 2003; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS X v10.2,v10.3,v10.4; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (SPARC systems only); IBM® AIX 3.2.5 and later; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services **3600:** Über HP Jetdirect Printserver: Microsoft® Windows® 95, 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4; Red Hat Linux 6.x und höher Unterstützte Netzwerkprotokolle: **3000/3800:** Über HP Jetdirect Printserver: TCP/IP (IP Direct Mode; erfordert gegebenenfalls Software des NOS-Händlers oder Fremdanbieters: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-kompatibel, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (1, 2c, 3), HTTP; **3600:** Über HP Jetdirect Printserver: DHCP, Auto IP, BOOTP, SLP, WINS, RARP, Telnet, TFTP, TCP/IPv4, UDP, LPD, Port9100, SNMP 1, DNS, CUPS/Linux, Apple Bonjour-kompatibel		
Mindestsystemanforderungen	Windows: **3000/3800:** Windows 98: Pentium® 90 mit 16 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk; Windows Me: Pentium 150 mit 32 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk; Windows NT 4.0: Pentium 90 mit 32 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk; Windows 2000: 133 MHz Prozessor mit 64 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk; Windows XP: 233 MHz Prozessor mit 64 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk; Windows Server 2003: 550 MHz Prozessor mit 128 MB RAM (Standardausgabe), 220 MB freier Festplattenspeicher für Windows, CD-ROM-Laufwerk oder Internetanschluss bzw. USB-Schnittstelle; Mac: 160 MB freier Festplattenspeicher, mindestens 128 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk, USB-Schnittstelle, optionales Ethernet; **3600:** CD-ROM-Laufwerk; USB-Schnittstelle; Windows 98: Pentium® 90 mit 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150 mit 32 MB RAM; Windows 2000: 133 MHz Prozessor mit 64 MB RAM; Windows XP: 233 MHz Prozessor mit 64 MB RAM; Windows Server 2003: 550 MHz Prozessor mit 128 MB RAM (Standardausgabe), 220 MB freier Festplattenspeicher für Windows, CD-ROM-Laufwerk oder Internetanschluss bzw. USB-Schnittstelle Macintosh: **3000/3800:** Mac OS X 10.1, 160 MB freier Festplattenspeicher, USB-Schnittstelle oder IEEE 1284-B-kompatible bidirektionale Parallelschnittstelle, CD-ROM-Laufwerk; **3600:** Mac OS X 10.1 und höher, 160 MB freier Festplattenspeicher, USB 2.0 Schnittstelle, CD-ROM-Laufwerk		
Bedienfeld	2-zeiliges grafisches Display, 4 Anzeigen (Achtung, Daten, Bereit, Toner), 4 Tasten (Hilfe, Menü, Auswählen, Stopp), 3 Navigationspfeiltasten (Zurück, Nach unten, Nach oben)		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Embedded Web Server	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Printer Utility (Mac)	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Embedded Web Server
Stromversorgung	Eingangsspannung 100 bis 127 V Wechselspannung (±10%), 50/60 Hz (±2); Eingangsspannung 220 bis 240 V Wechselstrom (±10%), 50/60 Hz (±2).		
Leistungsaufnahme	**3000:** 0,5 Watt (ausgeschaltet), 13 Watt (Schlafmodus), 29 Watt (in Bereitschaft), 409 Watt (beim Druck) **3600:** 0,5 Watt (ausgeschaltet), 15 Watt (Schlafmodus), 51 Watt (in Bereitschaft), 337 Watt (beim Druck) **3800/N/DN:** 0,5 Watt (ausgeschaltet), 15 Watt (Schlafmodus), 48 Watt (in Bereitschaft), 437 Watt (beim Druck) **3800DTN:** 0,7 Watt (ausgeschaltet), 15 Watt (Schlafmodus), 46 Watt (in Bereitschaft), 407 Watt (beim Druck)		
Abmessungen (B x T x H) (Gerät ohne Verpackung)	Basismodell/N: 400 x 450 x 400 mm; DN: 400 x 450 x 423 mm; DTN: 400 x 450 x 563 mm		
Gewicht (Gerät ohne Verpackung)	Basismodell/N: 27,1 kg; DN: 28 kg; DTN: 33,7 kg		
Betriebsumgebung Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 10 bis 27° C, empfohlene Betriebstemperatur: 17 bis 25° C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit, empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 60% relative Luftfeuchtigkeit, Lagertemperatur: 0 bis 35° C, Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend).		
Geräuschemission gemäß ISO 9296	Schallleistungspegel: LwAd: 6,9 B(A), Schalldruckpegel: LpAm: 55 dB(A)	Schallleistungspegel: LwAd: 6,4 B(A), Schalldruckpegel: LpAm: 49 dB(A)	Schallleistungspegel: LwAd: 6,9 B(A), Schalldruckpegel: LpAm: 50 dB(A)
Produktzertifikationen	Sicherheit: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 (EU), IEC 60825-1, UL/cUL gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1 Klasse 1, 21 CFR K. 1/Unterk. J (Klasse 1 Laser-/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit CE-Zeichen (Europa). Weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder. EMV-Zertifikationen: CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Klasse B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B (USA), ICES-003, Ausgabe 4 (Kanada), GB9254-1998, EMV-Richtlinie 89/336/EWG mit CE-Zeichen (Europa); andere EMV-Zulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder. Energy Star®		
Herstellergarantie	Ein Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag		

Bestellinformationen

	Zubehör
Q5985A	500-Blatt-Papierzuführung[1]
Q7721A	AX DIMM-128 MB DDR 200 Pin SDRAM[2]
Q7722A	AX DIMM-256 MB DDR 200 Pin SDRAM[2]
Q7723A	AX DIMM-512 MB DDR 200 Pin SDRAM[2]

[1]Im Lieferumfang der DTN-Modelle enthalten
[2]Bei der HP Color LaserJet 3600 Serie nicht verfügbar

	Zubehör
	HP Color LaserJet 3000 Serie
Q7560A	HP ColorSphere Toner, schwarz[3]
Q7561A	HP ColorSphere Toner, cyan[4]
Q7562A	HP ColorSphere Toner, gelb[4]
Q7563A	HP ColorSphere Toner, magenta[4]
	HP Color LaserJet 3600 Serie
Q6470A	HP ColorSphere Toner, schwarz[5]
Q6471A	HP ColorSphere Toner, cyan[6]
Q6472A	HP ColorSphere Toner, gelb[6]
Q6473A	HP ColorSphere Toner, magenta[6]
	HP Color LaserJet 3800 Serie
Q6470A	HP ColorSphere Toner, schwarz[5]
Q7581A	HP ColorSphere Toner, cyan[5]
Q7582A	HP ColorSphere Toner, gelb[5]
Q7583A	HP ColorSphere Toner, magenta[5]

[3]Bis zu 6.500 Seiten, bei einem Deckungsgrad von 5%
[4]Bis zu 3.500 Seiten, bei einem Deckungsgrad von 5%
[5]Bis zu 6.000 Seiten, bei einem Deckungsgrad von 5%
[6]Bis zu 4.000 Seiten, bei einem Deckungsgrad von 5%

	Anschlussmöglichkeiten
J6035C	Externer 175x, 10/100 Ethernet Printserver, USB-Schnittstelle
J7942A	Externer HP Jetdirect EN3700 Printserver: 10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A	Externer HP Jetdirect EW2400 Wireless Printserver
J6072A	HP BT1300 Bluetooth® Wireless Druckeradapter (für USB-oder Parallelschnittstelle)
J7934A	Interner HP Jetdirect 620N Printserver
J7960A	Interner HP Jetdirect 625N Gigabit EIO-Printserver (10/100/1000tx)
J4135A	HP Jetdirect Konnektivitätskarte: USB-Schnittstelle, serielle Schnittstelle und LocalTalk Schnittstelle

	Service und Support
U8037A/E	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
U8038A/E	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden
U8039PA/PE	HP Care Pack 12 Plus, 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
U8040PA/PE	HP Care Pack 12 Plus, 1 Jahr Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden
U8041E	HP Care Pack, 4 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
U8042E	HP Care Pack, 5 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
H3110A/E	Installation und Netzwerkkonfiguration für 1 Netzwerkdrucker

http://www.hp.com/de http://www.hp.com/eu/colour

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Published in EMEA 01/07 5983-2737DEE

www.1a-gebrauchte-drucker.de