

HP LaserJet M3035 MFP Serie



Erledigen Sie zahlreiche Routearbeiten im Büro: Drucken, kopieren, scannen und faxen mit diesem zuverlässigen, bedienerfreundlichen HP LaserJet MFP. Steigern Sie die Produktivität mit den integrierten Funktionen zum Senden an E-Mail-Adressen, Netzwerkordner und weiteren Optionen.



HP LaserJet M3035 MFP



HP LaserJet M3035XS
MFP

Dieser äußerst zuverlässige HP LaserJet Schwarzweiß-MFP ist ideal für kleine Teams von bis zu 8 Benutzern in Unternehmensumgebungen, die mit diesem bedienerfreundlichen Gerät die unterschiedlichsten Routearbeiten erledigen können.

Erhöhen Sie die Produktivität von kleinen Teams mit diesem schnellen, flexiblen HP LaserJet-Multifunktionsgerät
Erledigen Sie mehr Arbeit mit konsolidierten Funktionen zum Drucken, Kopieren, Senden an E-Mail-Adressen und analogen Faxen ¹. Drucken und kopieren Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 33 S./Min. und ohne Wartezeiten, da die Instant-on-Technologie von HP das schnelle Drucken der ersten Seite sicherstellt. Integrieren Sie Dokumente in Workflows mit den eingebetteten Funktionen zum Senden an E-Mail-Adressen, Netzwerkordner und der Faxfunktion ¹. Kopieren und scannen Sie beidseitig bedruckte Originale mit der automatischen Dokumentenzuführung für 50 Blatt mit Wendeeinrichtung. Sparen Sie Papier mit automatischem beidseitigen Druck.

Erfüllen Sie Ihre Ziele mit diesem Gerät mit seinem intuitiven Bedienfeld.

Mit dem neuen, verbesserten Bedienfeld, das Sie intuitiv durch jeden Prozess führt, können Sie das Gerät auf sehr einfache Weise verwenden, verwalten und warten. Minimieren Sie Störungen. Die interaktive HP Smart Printing Technology ² in den Druckkassetten und im Gerät verbessert die Druckqualität und Zuverlässigkeit. Genießen Sie die beste Netzwerkeinbindung in seiner Klasse mit dem internen HPJetdirect Printserver, der eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung ermöglicht. HP Web Jetadmin ermöglicht die Installation, Konfiguration und das vorausschauende Management über das Firmennetz.

Erhöhen Sie die Effizienz, und erweitern Sie den Funktionsumfang des LaserJet MFP, um die Anforderungen Ihrer Teams zu erfüllen.

Erweiterung um Geschäfts- und Sicherheitslösungen über den zusätzlichen FIH-Anschluss, einen freien EIO-Steckplatz und Hi-Speed USB 2.0. Zuverlässiger Betrieb mit einem 400 MHz Prozessor, der problemlos komplexe Druck-, Fax- ¹ und Digital Sender Aufträge verarbeiten kann und dessen Speicher auf maximal 512 MB erweiterbar ist. Unterstützen Sie die Effizienz von Arbeitsgruppen mit einer Papierzuführungskapazität von bis zu 1.100 Blatt ³. Eine halbautomatische Hefteinrichtung ⁴ ermöglicht die bequeme Endbearbeitung von Dokumenten. Bewährte HP LaserJet Qualität und Zuverlässigkeit.

¹ Die Faxfunktion ist eine Standardkomponente beim HP LaserJet M3035XS MFP, die nicht zum HP LaserJet M3035 MFP hinzugefügt werden kann

² Wenn Original HP Zubehör zum Einsatz kommt, stehen alle HP Smart Druckfunktionen zur Verfügung

³ Das zweite 500-Blatt-Zufuhrfach ist eine Standardkomponente des HP LaserJet M3035XS MFP

Dieses optionale (separat verkaufte) Zubehör kann zum HP LaserJet M3035 MFP hinzugefügt werden

⁴ Die Hefteinrichtung ist eine Standardkomponente des HP LaserJet M3035XS MFP

Diese Komponente kann nicht zum HP LaserJet M3035 MFP hinzugefügt werden.



HP LaserJet M3035 MFP Serie

Serie im Überblick



HP LaserJet M3035 MFP

- HP LaserJet M3035 MFP: Druckgeschwindigkeit von bis zu 33 S./Min.
- HP ProRes 1200 und FastRes 1200
- 256 MB Speicher
- auf 512 MB erweiterbar
- 400 MHz Prozessor
- 40 GB Festplatte
- HP Jet Direct Embedded Print Server
- Embedded Webserver
- freier EIO-Steckplatz
- Hi-Speed USB 2.0
- Standardkapazität der Papierzuführung von 600 Blatt mit 500-Blatt-Zufuhrfach und 100-Blatt-Mehrzweckzuführung
- automatische 50-Blatt-Zuführung
- automatischer beidseitiger Druck

HP LaserJet M3035XS MFP

- HP LaserJet M3035XS MFP: als Basismodell mit analogem Fax
- zusätzlicher 500-Blatt-Papierzuführung
- integriertem halbautomatischem Hefter bis 20 Blatt

Empfohlenes Zubehör



J7960G
Interner HP Jetdirect
625N Printserver (EIO,
10/100/1000TX)



J7961G
Interner HP Jetdirect
635N IPv6/IPsec
Printserver (EIO,
10/100/1000TX)



J7989G
HP High Performance
Serial ATA EIO Festplatte



Q7719A
HP 256 MB 100 Pin
DDR DIMM



J7972G
HP 1284B Parallele
EIO-Karte



Q7817A
HP
500-Blatt-Normalpapier-
zuführung



T1936AA
HP Digital Sending Software 4

Betriebsdaten und Garantie

Betriebsumgebung	Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17,5 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: -20 bis 60 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschenwicklung gemäß ISO 9296: Schallleistung: LwAd 6,5 B(A) (bei einer Druckgeschwindigkeit von 35 S./Min.). Schalldruckpegel: LpAm 56 dB(A) (Drucken), 54 dB(A) (Kopieren oder Scannen)
Prüfzeichen	CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Klasse A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titel 47 CFR, Teil 15, Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4/GB9254-1998, GB 17625.1-2003, EMV-Richtlinie 89/336/EWG und Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und CE-Zeichen. Produktbescheinigungen: Argentinien (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03), China (GB4943), Tschechische Republik (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG), Deutschland (TÜV- EN60950-1; IEC 60825-1), Ungarn (MEEI- IEC 60950-1; IEC 60825-1), Litauen (LS- IEC 60950-1; IEC 60825-1), Russland (GOST- R50377), Slowakei (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slowenien (SQI- IEC 60950-1; EN60825-1), Südafrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), USA (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Kapitel 1, Unterkapitel J für Laser), Klasse 1 Laser/LED-Produkt. ENERGY STAR: Ja
Gewährleistung	Ein Jahr begrenzte Garantie mit Vor-Ort-Service

Bestellinformationen



HP LaserJet M3035 MFP (CB414A)

HP LaserJet M3035 MFP (mit Duplexeinheit und Festplatte), Druckkassette, Flyer mit Support-Informationen, Netzkabel, Bedienfeldaufkleber, CD mit Software/Dokumentation, Kurzanleitung, Poster



HP LaserJet M3035XS MFP (CB415A)

wie CB414A plus komfortable Heftleinrichtung, HP Analogfax, 500-Blatt-Papierzuführung, Telefonkabel

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör

J7989G	HP High Performance Serial ATA EIO Festplatte
Q7718A	HP 128 MB 100 Pin DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB 100 Pin DDR DIMM
J7972G	HP 1284B Parallele EIO-Karte
Q7817A	HP 500-Blatt-Normalpapierzuführung
T1936AA	HP Digital Sending Software 4
Q7432A	HP Heftklammernkassette (2 Packungen mit jeweils 1.500 Heftklammern)

Zubehör

Q7551A	HP LaserJet Q7551A Druckkassette schwarz mit HP Smart Drucktechnologie 6.500 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Q7551X	HP LaserJet Q7551X Druckkassette schwarz mit HP Smart Drucktechnologie 13.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752

Konnektivität

J7951G	Externer HP Jetdirect EW2400 802.11g Wireless und Fast Ethernet Printserver
J7960G	Interner HP Jetdirect 625N Printserver (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Interner HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver (EIO, 10/100/1000TX)
C6518A	HP USB-Kabel, 2 m

Service und Support

UE685A/E	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
UE691A/E	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am selben Arbeitstag (innerhalb von 4 Stunden), 3 Jahre
UE696PE	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie, 1 Jahr
UE695PE	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am selben Arbeitstag (innerhalb von 4 Stunden) nach Ablauf der Garantie, 1 Jahr
UE686E	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 4 Jahre
UE687E	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 5 Jahre
U2010A/E	HP Care Pack, Installation und Netzwerkkonfiguration

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>



Technische Daten

Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck			
Druckgeschwindigkeit	DIN A4: Bis zu 33 S./Min.. Ausgabe der ersten Schwarzweißseite: Weniger als 10 Sek. Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf aktuellen, branchenüblichen Testverfahren.			
Prozessor	400 MHz. MIPS integriert in HP ASIC			
Speicher	256 MB. Erweiterbar auf 512 MB über einen 100-poligen DDR DIMM-Steckplatz. Festplattenkapazität: Standard, 40 GB			
Drucken	Qualität	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi		
	Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
	Druckersprachen	HP Postscript Level 3 Emulation, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
	Sparbetrieb	Econo-Modus (spart bis zu 50 % Toner bei 600 dpi), sofortige Rückkehr in den Energiesparbetrieb nach jedem Druckauftrag dank Instant-On-Technologie der Fixiereinheit (spart Strom), optionaler automatischer beidseitiger Druck und Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt (spart Papier)		
	Schriftarten/Fonts	80 skalierbare TrueType-Schriften		
	Druckvolumen	Bis zu 75.000 Seiten pro Monat		
	Druckränder (mm)	Oben: 1 mm. Links: 1 mm. Rechts: 1 mm. Unten: 2 mm		
Faxen	Telekom-Zertifikationen	Telekommunikation: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF S002:2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)		
	Faxspeicher	Abhängig vom verfügbaren Festplattenspeicher		
	Faxauflösung	Standard: 200 x 200 dpi. Superfein: 300 x 300 dpi. Foto: 200 x 200 dpi		
Digital Sending	Dateiformate	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
	Installation	Über eingebettete HP Jetdirect-Netzwerkfunktionen, interne HP Jetdirect Printserver, externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless-Druckserver und HP Konnektivitätskarten		
Scannen	Typ	Flachbett, ADF. Farbscannen: Ja		
	Scanauflösung	Optisch: Bis zu 600 dpi. Erweitert: Bis zu 1.200 dpi		
	Graustufenskala	256		
	Scanbereich	Max. Medienformat: 21,6 x 29,7 cm		
	Ränder für gescannte Objekte	Links: 4,2 mm. Oben: 4,2 mm. Rechts: 4,2 mm. Unten: 4,2 mm		
Kopieren	Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Kop./Min.		
	Kopierauflösung	600 dpi		
	Mehrfachkopien	Bis zu 1.000		
	Verkleinern/Vergrößern	25 bis 400 %		
Druckmedienverarbeitung	Zufuhr:	Kapazität	Gewicht	Abmessungen
	Kassette 1	Blatt: 100, Transparentfolien: 50, Briefumschläge: 10, Etiketten: 50	60 bis 199 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
	Kassette 2	Blatt: 500	60 bis 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS)
	Kassette 3	Blatt: 500	60 bis 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS)
	ADF	Blatt: 50	60 bis 105 g/m ²	
	Ausgabe:	Blatt: Bis zu 250. Briefumschläge: Bis zu 10. Transparentfolien: Bis zu 50		
	Duplex-Druck:	Automatische Duplex-Einheit (Standard)		
Druckmedientypen	Papier (Normalpapier, Fotopapier, Bannerpapier), Briefumschläge, Etiketten, Karten (Karteikarten, Grußkarten), Transparentfolien			
Schnittstellen und Konnektivität	Optional: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet Printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Printserver (USB 2.0) J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Printserver (USB 2.0) J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet Printserver (USB 1.1) J6035D, HP High Performance Serial ATA Festplatte J7989G, HP 1284B Parallel Card J7972G, HP Jetdirect Connectivity Card J4135A, HP bt450 Bluetooth Wireless Drucker- und PC-Adapter Q6398A, HP bt400 Bluetooth Wireless Druckeradapter Q6399A			
Betriebssysteme – Kompatibilität	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 und höher. Die neuesten Druckertreiber sind auf der HP Support Website unter http://www.hp.com/support/ljm3035mfp erhältlich.			
Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität	Windows® NT 4.0, 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition (nur Itanium), Windows® Server 2003 (IPv6 wird nur unter Windows® 2003, XP Home, XP Professional unterstützt), Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS), Mac OS 8.6 und höher, RED HAT Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, SUSE Linux 6.x, 7.x, 9.x, HP UX 10.20, 11.x, 11i, Solaris® 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (nur SPARC-Systeme), IBM® AIX 3.2.5 und höher, MPE-iX, Unix, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Servers			
Mindestsystemvoraussetzungen	133 MHz Prozessor oder höher; 64 MB RAM; 40 MB freier Festplattenspeicher; Verbindung über USB- oder Netzwerkanschluss. Mac OS 10.2 und höher; 128 MB RAM, 25 MB freier Festplattenspeicher; Netzwerk oder USB-Anschluss			
Bedienfeld	Hintergrundbeleuchtetes CCFL STN LCD (640 x 240) mit analogem Touch-Screen; Kontrasteinstellrad; Gerätestatus-LEDs: Bereit, Daten, Achtung, Start, Schlafmodus; Tasten: Numerischer Tastenblock mit 13 Tasten; Taste für Schlafmodus; Reset-Taste; Stopp-Taste; Start-Taste			
Stromversorgung	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Energieverbrauch: 0,1 Watt maximal (ausgeschaltet), 24 Watt maximal (im Schlafmodus), 280 Watt maximal (in Bereitschaft), 600 Watt maximal (beim Drucken), 1265 Watt maximal (beim Kopieren)			
Maße (B x T x H)	Ohne Verpackung: M3035 MFP: 426 x 485 x 530 mm; M3035XS MFP: 426 x 485 x 670 mm. Gepackt: M3035 MFP: 600 x 630 x 670 mm; M3035XS MFP: 600 x 630 x 950 mm			
Gewicht	Ohne Verpackung: M3035 MFP: 27,56 kg; M3035XS MFP: 33,44 kg. Gepackt: M3035 MFP: 31,88 kg; M3035XS MFP: 40,65 kg			

<http://www.hp.com/de>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantiekürungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 10/06 4AA0-5303DEE



www.1a-gebrauchte-drucker.de